

003014016

GRAPADORA NEUMATICA GRAPA T50-140 DE 4-16-MM SEGURO CONTACTO



Alternativa contundente a la grapadora manual: grapas idénticas, la misma aplicación, ¡pero con aire comprimido!

Dispositivo de seguridad por contacto, cargador de carga inferior, sin retroceso, silenciador de escape, escape ajustable

Áreas de aplicación

Filtro para techos, aislamiento, papel de aluminio, póster, lienzo, alfombra, respaldos de muebles, tapicería, malla de alambre, etc.

Especificaciones técnicas

Peso: 0,75 kg (1.65 lb.)

Presión de funcionamiento:

4 - 7 bar (58 - 101 psi.)

Requisito de aire: ca.


0,29 l (0,064 gal.) / Grapa

Medidas LxWxH:

230 x 48 x 166 mm

(9.06 x 1.88 x 6.54 pulg.)

GRAPA T-50



CLAGR0050 GRAPA T-50
T50(140,695,671)

sección 1,23 x 0,48 mm.

punte 10,5 mm.

REFERENCIA DE STANLEY TYP
G (4/11/140)

GRAPA STANLEY

1-TRA704-5T 6 MM.

1-TRA705-5T 8 MM.

1-TRA706-5T 10 MM.

1-TRA708-5T 12 MM.

1-TRA709-5T 14 MM-

GRAPA ARROW T-50 6-TRE550

GRAPA RAPID 140

GRAPA NOVUS 695

CLAGR0050INOX GRAPA T-50
T50(11,140,695,671)

INOXIDABLE

Estuche de 1.000 grapas

Longitudes disponibles

08 mm.

10 mm.

14 mm.