

Robotape M inox

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



WEB CONFIGURATOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

MÁQUINA <i>MÁQUINA</i>		50 M INOX
altura cintas transportadoras <i>altura dos tapetes transportadores</i>	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocidad de alimentación <i>velocidade de alimentação</i>	(m/min)	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC <i>n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC</i>		STD
ancho cinta / largura da fita	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
solapa / aba	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensión de alimentación / <i>tensão de alimentação</i>		400 V 3-Ph -50 Hz +T
potencia instalada / <i>potência instalada</i>	(kW)	0,4
DIMENSIONES CAJAS <i>DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO</i>		
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) mín.</i>	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso cajas / <i>peso das caixas</i>	(kg)	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS MÁQUINA <i>DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA</i>		
H máx	(mm/inches)	1625 / 63,9
W máx	(mm/inches)	946 / 37,2
L máx	(mm/inches)	1055 / 41,5
peso máquina / <i>peso da máquina</i>	(kg)	163
altura de trabajo / <i>altura de trabalho</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / *As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.*