

Flejadora neumática para fleje de acero con sello.



MODELO

Código	Tipo	Fleje	Espesor
T421943	OMS 42 19 mm. • 9000N • 2B	R 850 N/mm ² R 1100 N/mm ²	0.6 mm - 1 mm 0.63 mm - 0.8 mm
T422543	OMS 42 25 mm. • 15000N • 2B	R 850 N/mm ² R 1100 N/mm ²	0.6 mm - 1 mm 0.63 mm - 0.8 mm
T423243	OMS 42 32 mm. • 15000N • 2B	R 850 N/mm ² R 1100 N/mm ²	0.6 mm - 1 mm 0.63 mm - 0.8 mm

ESPECIFICACIONES

Dimensiones y peso :

Largo	430 mm.
Ancho	260 mm.
Alto	310 mm.
Peso	10.3 Kg.

Alimentación :

Presión de trabajo	5.5 - 7 bar / 78-99 psi
Batería	12 L/s - 25 cuft/min

Prestaciones :

Tensionamiento máximo*	9000N - 15000 N 6.5 bar - 87 psi
Velocidad de tensionamiento	4.5 m/min 9000 N 4 m/min 15000 N
Tipo de cierre	sellado de doble grapa
Resistencia del cierre	80 % de la carga de rotura del fleje*

* variable en función del tipo de fleje

UNIÓN ENTALLA ÚNICA

