

1806ECOEV ENFARDADORA ECO EV



1806ECOEVTS

El modelo EV mantiene la simplicidad, pero añadiendo un control de la máquina aún más intuitivo, gracias a su nueva tarjeta electrónica en dotación.

Eco EV es la solución más sencilla y económica por envolver los pallets, ahorrando tiempo al trabajador. ¡Es realmente al alcance de todos!

Plataforma 1.500 mm

Altura max 2.200 mm.

Carga max. 2.000 kgs.

Ventajas

- Panel de control con touch screen simple e intuitivo con imágenes
- Ciclo automático o manual (en este último caso subida y bajada se controlan a través de pulsadores)
- 8 diferentes ciclos de trabajo, con programación número de vueltas arriba/abajo, retraso fotocélula, número de ciclos en secuencia
- Parada en fase (el plato vuelve siempre a la posición inicial)
- Velocidad rotación plataforma controlada por un inverter
- Regulación tensión film por una fricción mecánica
- Control automático portabobina a través de fotocélula
- Subida y bajada por medio de cadena cerrada
- No necesita ser empotrada: la rampa de carga opcional permite cargar palets con un transpalet normal
- Para facilitar el desplazamiento de la máquina hay dos ranuras para la entrada del toro
- Botón de parada de emergencia
- Sobre pedido se pueden añadir la rampa, el sistema de preestiraje motorizado, columna alta 2700 mm y plataforma de 1650 mm