


Machines Clippeuses.
Semi-automatiques

Grapadoras.
Semiautomáticas

Fiche technique
Ficha técnica

ComiPak
ENGINEERING

A408/A480CS








Elles ferment les sachets préformés et appliquent la fermeture fraîcheur en plastique "clipband" sur les emballages alimentaires déjà remplis. L'opérateur pose manuellement le sachet sur le tapis transporteur de la machine. Démarrage cycle avec photocellule.

Sueldan las bolsas previamente formadas y aplican el cierre conservador de frescor de plástico "clipband" a envases alimentarios ya llenos. El saquito es apoyado manualmente por el operador sobre la cinta transportadora que se encuentra presente en la máquina. Inicio de ciclo con fotocélula.



comipak.com

Modèles et
données techniquesModelos y
datos técnicos

	A408CS	A480CS
Type de fermeture Tipo de sello	Clipband en plastique Clipband de plástico 	Clipband en plastique Clipband de plástico 
Longueur sceau mm Longitud del sello mm	40	48
Alimentation Alimentación	Électropneumatique Electro-neumático	Électropneumatique Electro-neumático
Puissance électrique Potencia eléctrica	230V 50/60Hz 1PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 1PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consommation électrique Consumo eléctrico	0,7 kW	0,7 kW
Pression air Presión del aire	7 BAR	7 BAR
Consommation air Consumo de aire	6,5 Lt/cycle 6,5 Litros/ciclo	6,5 Lt/cycle 6,5 Litros/ciclo
Max La sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. anchura de la bolsa* inversam. propor. mm LxAxA	500x300x50 	500x300x50 
Max H sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. altura de la bolsa inversam. propor. mm LxAxA	500x200x150	500x200x150
Min dimensions sachet mm LoxLaxH Mín. dimensiones de la bolsa mm LxAxA	180x80x50	180x80x50
Capacité mécanique/minute Capacidad mecánica por minuto	30	30
Capacité de production/minute Capacidad de producción por minuto	25	25
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	200/220	200/220
Dimensions emballage mm Dimensiones embalaje mm	1500x1000x1550	1500x1000x1550
Optional	Exclus Excluidos	Exclus Excluidos

Mise à jour fiche: Juillet 2019. Tarjeta electrónica actualizada en Julio 2019.

* Les dimensions des sachets sont indicatives et varient selon l'épaisseur, le type de film et le type de produit.

* Las dimensiones de las bolsas son indicativas y varían según el espesor, el tipo de film y el producto.

Optional

Dateur à incision, Dateur à l'encre, Dateur Hotfoil, Dateur HP, Barres en téflon
Fechador para incisión, Fechador de tinta, Fechador por transferencia térmica, Fechador HP,
Barras teflónadas

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



ComiPak
ENGINEERING

ROZA-GRAPISA

www.rozagrapisa.com

Un'grap

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com