

3734MEX00CAG

TERMOSELLADORA NEUMATICA

CALOR CONSTANTE 10 mm - 15 mm



Dos versiones

CAG Con control de temperatura

CAG-S Con micro control de temperatura

Dos tipos de mordaza

MALLA

LINEAS

Dos anchos de sellado

10 mm

15 mm

- Este sellador automático especial de calor constante es excelente para sellar películas de polycelo, película de celofán a prueba de humedad, película de polietileno, revestimiento de papel de aluminio.bolsas y bolsas con fuelle.
- Ofrecemos textura de malla o de línea recta de la mandíbula del calentador.
- La textura de línea recta se recomienda especialmente para la industria del cuidado de la salud.
- La presión de sellado es superior a 0,7 kg/cm² y cumple con el estándar de operación ISO.
- Temporizadores programables separados para espesor de material, sellado y ciclo de funcionamiento.
- Interruptor de pie incluido para operación manual.
- Equipado con máscara que previene quemaduras.
- La impresora de estampado en caliente es opcional.

Model	200CAG/-S	300CAG/-S	400CAG/-S	600CAG/-S
Sealing Length	200mm(8")	300mm(12")	400mm(16")	600mm(24")
Max.Seal Width	10/15mm	10/15mm	10/15mm	10/15mm
Heat Temp.	30-200C/80-250C	30-200C/80-250C	30-200C/80-250C	30-200C/80-250C
Watts	250W	350W	420W	540W