



# Flejadora Semiautomática Estándar de flejado lateral

## Máquina flejadora para fleje PP 5-15mm

- Adecuado para aplicaciones de bajo volumen
- Fácil manejo y mantenimiento sencillo
- Control mecánico de tensión exterior
- Panel de control
- Altura mesa de rodillos regulable

## Aplicaciones:

Ideal para ambientes de trabajo polvorientos, como plantas de aserradero, ladrillos y baldosas



## BeA Flejadora Semiautomática Estándar de flejado lateral

### Datos Técnicos



Código	12900030	12900032 Versión en acero inoxidable
Tipo fleje	PP	PP
Ancho fleje	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Tensión de flejado	De 15 a 65 kg	De 15 a 65 kg
Peso neto	125 Kg	125 Kg
Potencia	110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH	110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH
Tipo de Soldadura	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica
Tiempo de enfriamiento	0-2 seg.	0-2 seg.
Altura mesa	Regulable de 395 a 695mm	Regulable de 395 a 695mm

\* 12900032: Versión en acero inoxidable óptima para ambientes de trabajo húmedos (plantas procesadoras agrícolas, carne, pescado, etc.).

### Accesorios

Código	Fleje	Medida	Diámetro mandril	Color	Metros bobina	Bob. caja	Bob. palet
11000328	PP	5x0.45mm	200mm	blanco	7500	2	60
11000159	PP	6x0.60mm	200mm	blanco	5000	2	60
11000329	PP	8x0.63mm	200mm	blanco	4000	2	60
11000337	PP	12x0.63mm	200mm	blanco	3000	2	60

