



NOVEDAD: Para grapas de corona ancha hasta 130mm



Grapadora Neumática BeA 246/130-944E

Para grapa de corona ancha tipo 246
longitud de 65-130 mm

- Sólido cargador vertical
- Nariz frontal de rápida liberación
- Cuerpo de magnesio
- Protección antideslizante para evitar marcas en el material
- Absorción acústica integrada
- Mango ergonómico, uso lado derecho o izquierdo
- Unidad de disparo único

Aplicaciones:

Paneles de fibra de madera para estructuras en el exterior, construcción de casas de madera



BeA 246/130-944E


Datos técnicos



Código de artículo	12100471
Código EAN	4045759048565
Tipo de cargador	Carga superior
Peso	5,85 kg
Dimensión en mm	L 400, H 397, B 133
Sistema de seguridad	Disparo único
Tipo de grapa	Tipo 246
Capacidad del cargador	120 grapas
Capacidad tira x grapa	Máx 2 tiras x 51 grapas
Presión de trabajo	6 - 8 bar
Max. presión de trabajo	8 bar
Consumo de aire/operación	2,75 litros/6 bar
Diametro de la manguera interior	9 mm recomendado
Nivel de emisión acústica en el lugar de trabajo	L_{pA} , 1s, d= 96,7 dB
Nivel de emisión acústica de un solo disparo	LWA , 1 s, d= 103,3 dB
Nivel de vibraciones según la norma ISO 8662-1 1 è di 2.86 m/s ² .	
Accesorios	Manual de instrucciones, lista de piezas de repuesto, instrucciones del servicio, llaves allen, gafas de seguridad.

Sujeto a modificaciones técnicas

Grapa corona ancha tipo 246



Longitud	65 - 130 mm
Material	NK = acero galvanizado
	RF = material comparable al acero inoxidable 1.4301
	NR = material comparable al acero inoxidable 1.4401
Superficie	HZ = Recubrimiento para aumentar su dureza

Disponibile bajo pedido, grapas certificadas con certificación DIN 1052

Unigrap

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F+34 915193075
TI +34 985162833 F+34 985146622

ROZA-GRAPISA

www.rozagrapisa.com

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com

BeA es miembro de las siguientes asociaciones



VELOCIDAD. PODER. FIABILIDAD