

# Máquina combinada

6 funciones

## F60-150

 FOX



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 1500 W. - 230 V.

#### Sierra circular

Máxima altura de corte a 0°: 60 mm.  
Diámetro y eje del disco: 200x 30 mm.  
Velocidad del disco: 4200 rpm.  
Dimensiones de la mesa: 620x325 mm.

#### Escuadradora:

Dimensiones: 120x740 mm.  
Recorrido de corte: 500 mm.  
Ángulo de corte: de 0° a 45°

#### Tupí

Velocidad husillo: 9000 rpm  
Diámetro husillo: 12 mm.  
Recorrido del husillo: 42 mm.

#### Cepilladora

Anchura de cepillado: 154 mm.  
Dimensiones de la mesa: 160x620 mm.  
Capacidad de cepillado: 1.5 mm.  
Número de cuchillas: 2  
Velocidad: 6000 rpm.

#### Regruessadora

Profundidad de corte: 154 mm.  
Altura de corte: 100 mm.  
Capacidad de regruessado: 2 mm.  
Velocidad de alimentación: 7 mt./min.

#### Fresadora

Capacidad de la fresa: 13 mm.  
Adaptador de las puntas: 6 - 8 - 10 mm.  
Recorrido lateral: 100 mm.  
Profundidad del recorrido: 45 mm.  
Recorrido vertical: 60 mm.  
Dimensiones de la mesa: 260x125 mm.

Dimensiones totales: 925x655x475 mm.

Peso: 44 kg.

Código de barras: 3700209502721

Accesorios disponibles: pag. 23

Máquinas combinadas

 FOX



Sierra circular con diámetro de 200 mm. y guía angulada a 45°.



Guía móvil con goniómetro y mordaza de sujeción



Ancho de regruessado hasta 154 mm. y 100 mm de altura



Función de fresadora completa y práctica



Cepilladora para superficies perpendiculares



Fresadora equipada con mesa móvil

El modelo F60-150 es una máquina compacta e ideal para el trabajo en madera. Su pequeño tamaño la hace perfecta tanto para la demanda de los profesionales como de los bricoladores.

• Las principales operaciones en un espacio reducido:

- Sierra circular
- Escuadradora y guía móvil
- Tupí
- Fresadora
- Cepilladora
- Regruessadora

• Facilidad de cambio de operación gracias a 2 selectores automáticos

- Cepillado hasta 154 mm.
- Diámetro de la sierra circular: 200 mm.
- Protección de la tupí y sistema de guía en aluminio
- Gran seguridad gracias al botón de parada de emergencia.

Dotación Standard: protecciones, adaptadores para fresadoras (6-8-10 mm.), adaptador para el eje (6-8 mm.) guía de seguridad, mordaza, banco de trabajo.