

CSK330/03



230V - 50Hz

CSK330/24



230V - 50Hz

CSK330/50



230V - 50Hz

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

3 lt. tank

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

24 lt. tank

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

50 lt. tank

	CSK330/03	CSK330/24	CSK330/50	
Compressor type <i>Tipo di compressore</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	
Construction <i>Costruzione</i>	Industrial	Industrial	Industrial	
Noise level <i>Livello di rumorosità</i>	Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>	Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>	Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>	
Maintenance overhaul hours <i>Manutenzione generale ore</i>	3000	Based on 10 bars continuous operation at 40°C <i>Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C</i>		
Integrated hour meter <i>Contaore integrato</i>	-	-	-	
Tank automatic drain <i>Scaricatore serbatoio automatico</i>	-	-	-	
Tank internal coating <i>Verniciatura serbatoio interno</i>	Epoxy <i>Epodissica</i>	Epoxy <i>Epodissica</i>	Epoxy <i>Epodissica</i>	
Moisture trap <i>FR anticondensa</i>	-	-	-	
V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
kW (hp)	2,20 (3,00)	2,20 (3,00)	2,20 (3,00)	
rpm	1400	1400	1400	
Nominal current, A <i>Consumo, A</i>	9,6	9,6	9,6	
Cylinders <i>Cilindri</i>	2	2	2	
Air intake, L/min <i>Aria aspirata, L/min</i>	330	330	330	
Air delivery @ 5 bars, L/min <i>Aria resa @ 5 bar, L/min</i>	200	200	200	
Max pressure, bars <i>Pressione max, bar</i>	10	10	10	
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	
Tank, lt. <i>Serbatoio, lt.</i>	3	24	50	
dB(A)	68	68	68	
L x W x H cm	product <i>prodotto</i>	47 x 40 x 60 32 kg 1 pc	55 x 48 x 79 36 kg 1 pc	55 x 48 x 103 44 kg 1 pc
	package <i>Imballo</i>	80 x 60 x 70 40 kg 1 pc	80 x 60 x 70 45 kg 1 pc	80 x 120 x 65 55 kg 1 pc
	full pallet	80 x 120 x 80 430 kg 12 pc	80 x 120 x 165 270 kg 6 pc	120 x 100 x 165 330 kg 6 pc

