

WK402700

Taladro atornillador-percutor inalámbrico Berbequim aparafusador-percussor sem fios

15

Incluye 1 portabrocas automático
Inclui 1 bucha automática

Incluye 3 brocas
Inclui 3 brocas

Indicador dirección atornillado
Indicador direcção aparafusado

Interruptor electrónico
Interrupor electrónico

Selector función percusión
Selector função percussão

Sistema engranajes epicicloidal
Sistema engrenagens epicicloidal

Protección antivibración y antideslizante
Protecção anti-vibração e anti-deslizante

Función reversible
Função reversível

Carcasa ABS y aluminio
Carcaça ABS e alumínio

Selector taladrado y percusión
Selector perfuração e percussão

14.4V
13MM



REF
201-089.904



3 X
CAJA
CAIXA



Voltaje-frecuencia Voltagem-frequência	230 v ~ 50 hz
Potencia batería Potência bateria	14.4 v = 1.3 ah li-ion
Carga batería Carregamento bateria	1 h
Revoluciones Rotações	0-800 rpm
Impactos Impactos	0-4300 ipm
Par máximo Binário máximo	22 nm
Sistema inserción Sistema inserção	sds-plus
Taladrado madera Perfuração madeira	20 mm
Taladrado metal Perfuração metal	6 mm
Taladrado hormigón Perfuração betão	13 mm
Atornillado Aparafusado	7 mm
Peso neto Peso líquido	1.4 kg