

ENFARDADORA ECOFARD 1250



CARACTERISTICAS TECNICAS	ECOFARD 1250 AA
Tensión de alimentación	230/380 V – 3 Ph + N
Potencia instalada	30 KW
Dimensiones de la máquina L x W x H	4500 x 1700 x 2000 mm
Altura mesa de trabajo	880 mm
Medidas boca túnel	1250 x 500 mm
Largueza túnel	1400 mm
Peso máquina	450 kg
Dimensiones soldadura transversal	1250 mm
Apertura barra de soldadura	420 mm
Profundidad máxima producto	400 mm
Anchura máxima bobina	1200 mm
Velocidad cinta	4 m/min
Desarrollo bobina motorizado	Top and bottom roll
Presión aire comprimido	6 bar
Productividad	Up to 10 pcs/min

- ❖ Cinta de carga en línea para velocidad constante
- ❖ Barra caliente de soldadura con dos lamas de soldadura
- ❖ Fococélulas para detectar el producto
- ❖ El producto envuelto se queda en la zona de soldadura hasta que la pieza siguiente lo empuja sobre la cinta transportadora del túnel que está en continuo movimiento.
- ❖ Tiempo de soldadura regulable electrónicamente
- ❖ Movimiento de la cinta transportadora del túnel sincronizada con aquella de la barra de soldadura para permitir enfajar productos sueltos sin el uso de una bandeja
- ❖ Cinta transportadora en el túnel de malla de acero inoxidable
- ❖ Calentamiento del aire a medio de resistencias eléctricas protegidas y aleadas con control electrónico de la temperatura
- ❖ Circulación del aire forzada con circuito cerrado con una opción de guardar el fluido a través de paredes regulables para conseguir el mejor resultado de retracción
- ❖ Ventilador de enfriamiento a la salida del túnel de serie
- ❖ Partes sujetas a altas temperaturas en acero inoxidable
- ❖ Pintura externa en polvos
- ❖ Sistema de desarrollo motorizado de las bobinas inferiores y superiores
- ❖ Rodillos de salida de serie
- ❖ Materiales utilizados LLDPE de hoja plana
- ❖ Opcionales:
- ❖ Rollos verticales a compactar la excedencia de plástico a la salida de la boca del horno
- ❖ Presor después de la barra de soldadura a parar los productos sueltos
- ❖ Control de la velocidad en la cinta transportadora del túnel
- ❖ Cinta transportadora del túnel 800 mm más largo a confeccionar botellas sin bases de cartones
- ❖ Máquina fabricada según normativas CE