

**LEJADORA NEUMÁTICA PARA FLEJE DE ACERO CON SELLO**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
**DIMENSIONES**

Longitud	350 mm
Anchura	140 mm
Altura	170 mm
Peso	4 Kgs

**ALIMENTACION**

Presión de trabajo	5.5 - 7 bar / 78-99 psi
Consumo de aire	12 L/s - 25 cuft/min

**PRESTACIONES**

Tensión max. de flejado	2000 N - 5500 N - 7500 N 6 bar - 87 psi
Velocidad de tensado	12mt/m @ 2000 N 5 mt/m @ 5500 N 4 mt/m @ 7500 N
Tipo de cierre	sellado de grapa única
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura

\* variable en función del tipo de fleje

**MODELO**

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T401311	ITA40 - 13mm-1/2"-2000N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401611	ITA40 - 16mm-5/8"-2000N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401911	ITA40 - 19mm-3/4"-2000N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401321	ITA40 - 13mm-1/2"-5500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401621	ITA40 - 16mm-5/8"-5500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401921	ITA40 - 19mm-3/4"-5500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401331	ITA40 - 13mm-1/2"-7500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401631	ITA40 - 16mm-5/8"-7500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm
T401931	ITA40 - 19mm-3/4"-7500N	R 850N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm <sup>2</sup>	0.4mm - 0.63mm

**SELLADO DE GRAPA ÚNICA**

**ROZA-GRAPISA**
[comercial@rozagrapi.com](mailto:comercial@rozagrapi.com)

San Vicente Mártir, 20  
Ana María, 47

28043 MADRID  
33209 GIJÓN

Tlf +34 914166614 / +34 914167626 Fax +34 915193075  
Tlf +34 985162833 Fax +34 985146622

**WWW.ROZAGRAPISA.COM**