

ENCOLADORA K-1200

Potencia: **120 Watts**

Temperatura de trabajo: **193 ° C**

Tiempo de calentamiento : **2 minutos**

Barra de pegamento: ~ **Φ11mm Φ12mm**

Peso: **0,4 kg**



Presentación: **Blister Píستola y 2 barras de cola de 100 mm.**

Característica: **Interruptor**



ENCOLADORA K-2200

Potencia: **220 W**

Temperatura de trabajo: **193°**

Velocidad de descarga: **0,7 ~ 1.2 kg / hr**

Barra de pegamento: ~ **Φ11mm Φ12mm**

Peso: **0,6 kg**



Presentación: **Caja cartón y boquilla de recambio**

Característica: **Freno regulable**



Interruptor



ENCOLADORA K-3350

Potencia: **300 Watts**

Temperatura de trabajo: **193 ° C ~ 230 ° C**

Velocidad de descarga: **1.0 ~ 1.5 kg / hr**

Barra de pegamento: **~ Φ11mm Φ12mm**

Peso: **0,7 kg**



Presentación: **Maletín y boquilla de recambio**

Característica: **Control de Temperatura Externa**



ENCOLADORA 285

Potencia: **220 W**

Temperatura de trabajo: **140°-220°**

Velocidad de descarga: **0,7 ~ 1.2 kg / hr**

Barra de pegamento: **~ Φ11mm Φ12mm**

Dimensiones: **290 x 230 x 55 mm**

Peso: **0,6 kg**

VARILLAS DE APOYO
BOQUILLA RECAMBIO
MALETIN DE TRANSPORTE



Característica: **Control de Temperatura Externa**



ENCOLADORA HK-618

Potencia: **600 Watts**

Temperatura de trabajo: **140 ° C ~ 230 ° C**

Velocidad de descarga: **2.0 ~ 2.5 kg / hr**

Barra de pegamento: ~ **Φ17,5mm**
Φ18,3mm

Peso: **1 kg**



Característica: ***Control de Temperatura Externa***