



GRAPADORAS CON REMACHADOR

00325005BE - 00325010BE



Esta herramienta neumática utiliza grapas que tienen una corona de 12.7 mm y un largo de 10-12-15 mm.

Utilizadas para estabilización de unión de cartón, PLV, suelos, soporte de cargas, protección de taludes, canalizaciones, embalses, vertederos y muros de contención.

****INCORPORA REGULADOR DE PRESIÓN EN LA MAQUINA****

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso 2.04 Kgs.
- **Profundidad de entrada (mm) 150**
- Dimensiones L. x An. x Al. (mm)
 - 370 x 270 x 55
- Largo grapa (mm)
 - 10 mm.
 - 12 mm
 - 15 mm.
- Capacidad del cargador
 - 100 grapas (10B) 168 grapas (5B)
- Presión de trabajo BAR 2.1 - 3.9
- Cons.de aire lt. por disparo : 0.4
- Ruido LPA 1sd 77.5
- LWA 1sd 86.3 LPA 1s, 1m 73.3
- Vibración m/s2 3.651


GRAPA 5B

GRAPA 10B

0.48 x 1.3 mm



- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm



Dia: 0.51 x 2.61mm

OPCIÓN MONTAJE EN BANCADA ACCIONAMIENTO POR PEDAL

