



1. La cinta se puede usar directamente del rollo ya que esto elimina el desperdicio de la misma. Deslice la hebilla en la cinta como se indica. Lleve el otro extremo de la cinta alrededor del elemento a sujetar y tráigalo nuevamente a través de la hebilla.

*NOTA: La cuerda del tornillo de tensión de la herramienta debe ser lubricado regularmente.*



2. Continúe con una vuelta más al objeto a sujetar y páselo a través de la hebilla nuevamente. *Una sujeción con doble vuelta desarrolla una mayor compresión radial que con una sola vuelta. Doble el extremo de la cinta del lado de la hebilla debajo de ésta como se muestra.*



3. Coloque la cinta a través de la ranura de la nariz de la herramienta y la mordaza. Acerque la herramienta a la hebilla deslizando la cinta a través de las ranuras para evitar que la hebilla se deslice dentro de la nariz de la herramienta. Apriete la abrazadera girando la manija de tensión en el sentido de las manecillas del reloj y manteniendo sujeta la manija de la mordaza contra la cinta. *NOTA: La función del resorte de carga de la mordaza no es para asegurar ni prevenir que la cinta se patine durante el proceso de tensión.*




4. Coloque su dedo en la cinta BAND-IT en el Puente de la hebilla cuando este tensionando. En el momento que usted observe que la cinta detiene su movimiento hacia la hebilla se ha aplicado la máxima presión alrededor del elemento de trabajo. Detenga el giro de la manija de tensión.



5. Doble la cinta girando la herramienta sobre la hebilla, regresando la manija de tensión cuando se esté llevando a cabo la operación del giro. Si no hace el retroceso de la manija de tensión de la herramienta a lo largo del proceso de doblar hacia la hebilla se puede causar que se rompa la cinta. No hay pérdida de tensión en la sujeción ya que la liberación de la cinta se usa para facilitar el doblar del fleje y el giro hacia arriba de la herramienta.



6. Jale la manija de corte para cortar la cinta.



7. Quite la herramienta sujetando la cinta remanente hacia abajo con el dedo como se muestra.



8. Con un martillo cierre las orejas de la hebilla para sujetar el remanente de la cinta en su lugar y así completar una abrazadera BAND-IT.