

# AIRTRANS MANGUERA PVC REFORZADA CON ESPIRAL DE ACERO



Posibilidad de  
venta por metros.



## CARACTERÍSTICAS:

- Tubo liso de PVC transparente, ligero y muy flexible.
- Refuerzo: espiral de acero zincado.
- Temperatura de servicio: -5°C a +60°C.
- Resistente a la abrasión, fatiga y agentes atmosféricos.

impulsión de líquidos, industria química, alimentaria y automatización neumática.

## COLOR:

- Transparente.

## NORMAS:

- EEC DIRECTIVA 90/128.
- ISO 1307.

## PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Por su importante resistencia a la presión y al vacío, es ideal para el transporte de materia,



OPCIONAL, BAJO PEDIDO:  
Manguera libre de FTALATOS.



AIRTRANS



Refuerzo  
Acero zincado



Tubo  
PVC



Temperatura servicio  
-5°C a +60°C

Dimensiones en mm		Presión rotura	Vacío	Radio curvatura	Peso	Longitud rollo
Ø int.	Ø ext.	bar	mm H <sub>2</sub> O	mm	gramos/m	metros
12	17	21	8,5	25	180	50
16	22	18	8,5	35	225	50
20	27	15	8,5	50	340	50
25	33	15	8,5	60	510	50
32	41	13	8,5	75	650	50
38	47	12	8,5	90	800	30
45	55	9	8	105	1100	30
51	61	9	8	125	1200	30
63	75	7	7	150	1950	30
76	90	6	7	195	2500	30
102	118	6	6	300	3400	30

## ENCHUFE RÁPIDO PARA VACÍO E IMPULSIÓN DE MATERIALES Y LÍQUIDOS

- Para mangueras Ø int. 38 y 45 mm (otras medidas bajo pedido especial).
- Cuerpo en acero Inox 1.4305 (baja abrasión).
- Paso libre Full-Free.
- Ligeros y manejables.
- Reemplazo sencillo de juntas.



ENCHUFE RÁPIDO

Conexión espiga o rosca hembra