

WK402660

Mesa ingletadora

Mesa serra esquadria

Incluye 1 disco corte
Inclui 1 disco corte

Posición funcionamiento continuo
Posição funcionamento contínuo

Opción fijación banco trabajo
Opção fixação banco trabalho

Protección antivibración Silent-Blocks®
Protecção anti-vibração Silent-Blocks®

Carcasa ABS, metal y aluminio
Carcaça ABS, metal e alumínio

Protector automático disco
Protector automático disco

Sistema extracción
Sistema extracção



2000W

300MM

REF 201-218.004



Voltaje-frecuencia Voltagem-frequência	230 v ~ 50 hz	Capacidad corte inglete Capacidade corte esquadria	185 x 00 mm / 00°-45°
Potencia Potência	2000 w	Capacidad corte inglete Capacidade corte esquadria	125 x 00 mm / 45°-45°
Revoluciones Rotações	4200 rpm	Graduación Gradação	0 - 45°
Medidas disco Medidas disco	300 x 30 mm	Altura mesa Altura mesa	375 mm
Capacidad corte mesa Capacidade corte mesa	55 mm	Medidas mesa Medidas mesa	400 x 380 mm
Capacidad corte inglete Capacidade corte esquadria	185 x 85 mm / 00°	Peso neto Peso líquido	20,5 kg
Capacidad corte inglete Capacidade corte esquadria	125 x 85 mm / 45°-00°		

