

HP-ESE

La HP ESE20/5 está montada sobre la cabeza de una transpaleta completamente estándar que la diferencia de todas las transpaletas de pesaje convencionales: la propia estructura de la transpaleta no lleva ningún componente de pesaje y las horquillas mantienen sus dimensiones originales.

Capacidad: 2000kgs en pasos de 5kgs
 Funciones de la báscula: corrección cero, peso total
 Indicación electrónica de altura de elevación en el display
 Alimentación: 2 pilas de 1,5V AA/LR6
 Hasta 3.000 pesajes con un juego de pilas
 Dimensiones originales de horquillas
 Protección: IP65

Esquema de la configuración



Tipo		ESE20	ESE20
Capacidad (kg) Q		2000	
Centro de gravedad (mm) C		400/450/500/550/600/610	
Distancia entre ejes (mm) Y		763/863/963/1063/1113/1183	
Altura horquillas mín. (mm) h13		85	75
Altura horquillas máx. (mm) h14		200	195
Altura timón (mm) h14		1233	1223
Ruedas de dirección (mm)		Ø 200x50	Ø 180x50
Rodillo de carga (mm) D1	sencillo	Ø 80x93	Ø 74x93
	tándem	Ø 80x70	Ø 74x70
Horquillas (mm)		160x50	
Ancho total horquillas (mm) b5		450/520/540/685	
Longitud horquillas (mm) l		800/900/1000/1100/1150/1220	
Longitud total (mm) l1		1192/1292/1392/1492/1542/1612	
Radio de giro (mm) Wa		915/1015/1115/1215/1265/1335	
Batería		DC 1,5V x 2	



Sólo 2 teclas para operar.
 Nuevo: función suma total



Display alimentado con 2 pilas AA (2x1,5V) ubicado bajo la tapa sellada

Unigrap

ROZA-GRAPISA

WWW.ROZAGRAPISA.COM

San Vicente Mártir, 20 28043 MADRID Tl +34 914166614 Fax +34 915193075
 Ana María, 47 33209 GIJON Tl +34 985162833 Fax +34 985146622