



SIERRA DE CINTA 2480 MM DA FEMI FM-N251DAXL

Código artículo: FM-N251DAXL
EAN-13: 8025191804994
Marca: FEMI

- Lubricado
- Corte 0/45/60grados
- Bajada automática



Descripción general

Sierra de cinta industrial con sistema hidráulico de control de bajada automático.
Potente motor de inducción trifásico (400V), dos velocidades con moto-reductor lubricado.
Caja de engranajes del motor lubricado con aceite.
Brazo, tornillo de banco y grupo giratorio en hierro fundido.
Sistema de alimentación de brazo hacia abajo a través del cilindro hidráulico con regulación de flujo.
Guía de cuchilla deslizante de acero con rodamientos.
Dispositivo de sujeción rápida.
Palanca de liberación frontal giratoria integrada en la base.
Bomba de lubricación con cuerpo de aluminio.
Manómetro que indica el nivel de tensión de la cuchilla (600-1000 Kg / cm³)

Características

Tipo de sierra	De Cinta - Metal
Potencia absorbida (en W)	1100
Tipo de motor	Inducción
Desarrollo de cinta (en mm)	2480x27x09
Corte máximo en rectángulo (en mm)	245x160
Corte máximo en ○ (en mm)	225
Corte máx en □ (en mm)	185
Corte máx en rectángulo 45° (en mm)	135x185
Corte máx en ○ 45° (en mm)	150
Corte máx 45° en □ (en mm)	145

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	185,000
Producto empaquetado: largo (cm)	90,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	140,00
Producto empaquetado: alto (cm)	100,00
Presentación	pallet

Datos logísticos - otros

Dropshipping sin información

Enlaces

pdf [SIERRACINTA.FM-N251DAXL.MANUAL.EPIFITO.171121](#)

pdf [FM-N251DAXL DESP](#)
