

Ingletadora telescópica

Inclinable a der. / izq. - Ø Disco: 305 mm. - Con dispositivo de puntero láser

F36-259 DB

TOP LINE!



Dotación Standard: doble láser, mordaza, 2 extensiones laterales y traseras, disco de 305 mm. y bolsa de polvo.

Ingletadora de doble inclinación. No necesita rotar la pieza a cortar a der. o izq.

- Gran capacidad de corte (340x105 mm.).
- Motor potente y silencioso de 2000 W con transmisión de correas.
- Doble barra para el movimiento
- Base circular con rotación hasta 45° a der. e izq. Interruptor de parada en los ángulos principales: 0°-15°-22.5°-30°-45°- a der. e izq.
- Interruptor de bloqueo integrado para un rápido cambio del disco.
- Dos barras de extensión laterales para soportar grandes piezas.
- Asa para el transporte.



La doble inclinación permite ángulos y cortes inclinados a 0° y 45° a der. e izq.


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor:	2000 W. – 230 V.
Velocidad:	5500 rpm.
Dimensiones del disco:	Diam. 305 mm. x d 30 mm.
Capacidad de corte a 0°:	340x105 mm.
Angulo de corte a 45° (der./izq.):	240x105 mm.
Corte combinado a 45° der.:	340x40 mm.
Corte combinado a 45° izq.:	340x65 mm.
Corte inclinado combinado 45°+45°(der./izq.):	240x40 mm.
Ángulos de bloqueo der./izq.:	0°- 15°-22,5°- 30°- 45°
Paradas de inclinación:	0° y 45° der./izq.
Dimensiones embalaje:	915x570x535 mm.
Peso:	23 Kg.
Código de barras:	3700209503254

Accesorios disponibles: pag. 22



Doble barra superior de tope para una gran precisión de corte.



Láser doble para indicar la línea de corte a los dos lados del disco.

Tronzadora para metal

Ø Disco Abrasivo: 355 mm.

F20-140



Tronzadora de disco para corte de todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos como tuberías, barras de ángulo, tornillos de metal, cables, etc. El poderoso motor de 2200 w. permite cortes exigentes. El dispositivo de bloqueo rápido se puede girar a 45° para cortes en ángulo.

- Poderoso motor de 2200 W.
- La transmisión del motor del disco se realiza gracias a unos engranajes helicoidales montados sobre un cojinete esférico.
- Carter de protección metálico para la máxima seguridad de utilización
- Asa horizontal anti-deslizante para el transporte
- La cabeza se puede bloquear para un fácil y transporte seguro.
- Interruptor de bloqueo rápido desde la transmisión para el cambio de disco con una sola llave.

Dotación Standard: disco abrasivo, mordaza y llave

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor:	2200 W. – 230 V.
Velocidad:	2800 rpm.
Dimensiones del disco abrasivo:	Diam. 355 mm.
Diámetro del eje:	25,4 mm.
Capacidad de corte a 0°:	
En sección circular:	100 mm.
En sección rectangular:	130x105 mm.
En sección cuadrada:	100x100 mm.
Dimensiones embalaje:	590x460x380 mm.
Peso:	20 Kg.
Código de barras:	3700209501656

Accesorios disponibles: pag. 22



Asa horizontal con agarre suave



Dispositivo de transporte



Mordaza de cierre rápido para el bloqueo de piezas desde 0° a 45° a la der. y de 0° a 30° a la izq.