

Ingletadora con mesa superior

Ø Disco: 250 mm.
F36-078



Ingletadora potente y ligera con mesa superior de aluminio de grandes dimensiones. Permite realizar todo tipo de cortes. Cabezal basculante.

- Gran capacidad de corte (145x70 mm. a 0° y 100x75mm. a 45°).
- Mesa de aluminio de grandes dimensiones con barras extras laterales y fácil ajuste del ángulo de corte.
- Interruptor ON-OFF en la empuñadura para un uso fácil y seguro.
- Amplia mesa superior (406x302mm.) con goniómetro integrado para todo tipo de recortes angulares.
- Ángulo de corte regulable con dispositivo de bloqueo cada 5° y mecanismo de parada de 0° a 45°.
- Alto nivel de seguridad gracias a la función anti-arranque.



Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza frontal, goniómetro integrado, extensiones laterales y traseras, bolsa de polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor:	1800 W. – 230 V.
Velocidad:	4500 rpm.
Dimensiones de la mesa superior:	406x302 mm.
Dimensiones del disco:	Diam. 250 mm. x d 30 mm.
Nº de dientes:	Z 40
Capacidad de corte a 0°:	145x70 mm.
Corte oblicuo a 45° izq.:	100x75 mm.
Ángulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):	145x45 mm.
Corte combinado 45°+45° izq.:	55x50 mm.
Dispositivo de cierre der./izq.:	0°-45° cada 5°
Paradas de inclinación:	0° y 45°
Dimensiones embalaje:	500x445x350 mm.
Peso:	15,5 Kg.
Código de barras:	3700209502745

Accesorios disponibles: pag. 22



Amplia y robusta base de aluminio con tope superior y goniómetro integrado



Base de aluminio ampliamente definida

Ingletadora con mesa superior

Ø Disco: 305 mm.
F36-090



Ingletadora potente y ligera con gran capacidad de corte. Mesa superior de aluminio de grandes dimensiones.

- Gran capacidad de corte (185x85 mm. a 0° y 125x85mm. a 45°).
- Amplia base de apoyo de aluminio de grandes dimensiones con barras extras laterales y fácil ajuste del ángulo de corte.
- Interruptor ON-OFF en la empuñadura para un uso fácil y seguro.
- Amplia mesa superior (460x380mm.) con goniómetro integrado para todo tipo de recortes angulares.
- Ángulo de corte regulable con dispositivo de bloqueo cada 5° y mecanismo de parada de 0° a 45°.
- Alto nivel de seguridad gracias a la función anti-arranque.
- Mordaza vertical



Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza vertical, goniómetro integrado, extensiones laterales, bolsa de polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor:	2000 W. – 230 V.
Velocidad:	4200 r.p.m.
Dimensiones de la mesa superior:	460x380 mm.
Dimensiones del disco:	Diam. 305 mm. x d 30 mm.
Nº de dientes:	Z 48
Capacidad de corte a 0°:	85x185 mm.
Corte oblicuo a 45° izq.:	85x125 mm.
Ángulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):	60x185 mm.
Corte combinado 45°+45° izq.:	40x90 mm.
Dispositivo de cierre der./izq.:	0°-45° cada 5°
Paradas de inclinación:	0° y 45°
Dimensiones embalaje:	595x570x430 mm.
Peso:	17,5 Kg.
Código de barras:	8025191803775

Accesorios disponibles: pag. 22



• Amplia y robusta base de apoyo en aluminio



• Mesa de trabajo en grandes dimensiones con guía superior completa y goniómetro integrado.